

СЕЯЛКА УНИВЕРСАЛНА ПНЕВМАТИЧНА С-6ПМЗ


Предназначена за сеитба на зърнени култури, бобови (грах, нахут и други), рапица и тревни смеси с едновременно внасяне на гранулирани торове.



ПОСЕВНА ТЕХНИКА
БЫСТРИЦА



Модел С-6ПМЗ.02
с увеличен бункер
от 2300 дм³
зърнов - 1800
торов - 500



Работна
ширина -
6 метра



Производителност
до 60 дка/ч



Агрегатира се с
трактори с мощност
над 90 к.с.




Вместимост на
бункера -
1800 дм³



Комплектация
с пружинна
брана



Лесна и бърза
настройка на
нормата на сеитба



Равномерна
дълбочина
на изсяване

Особености на изсяващият ботуш:

- Състои се от остро заточен диск тип детелина, обезпечаващ рязането на големи количества растителни остатъци;
- Ботушите са разположени шахматно, елиминирайки набирването;
- Окачването на ботушите е на гумени тампони, обезпечавайки копиране на терена.

Технически характеристики:

Тип	полуприкачна
Работна ширина, м	6,0
Производителност за час, дка/ч	до 60
Количество ботуши	48
Дълбочина на сеитба, мм	от 15 до 95
Сеитбени норми, кг/дка:	
	· зърнени от 2 до 27
	· бобови от 3 до 33
	· тревни смеси от 0,13 до 11
	· гранулирана тор от 3 до 15
Междуредие, мм	125 или 250
Вместимост на бункера, дм ³	1800
	· зърнов 1400
	· торов 400
Тип ботуш	еднодисков
Габаритни размери (ДхШхВ), мм:	
	· в работно положение 4340 x 6350 x 1970
	· в транспортно положение 4345 x 3310 x 2852
Маса на сеялката, кг	1835
Разход на гориво, кг/дка	0,35
Максимална работна скорост, км/ч	10

Преимущества на сеялката С-6ПМЗ:

- Отлична сеитба при влажни условия и големи количества растителни остатъци;
- Без загуби и механични повреди по семената;
- Електрическа система за контрол на сеитбата;
- Хидравлична система за привеждане в транспортно и работно положение;
- Хидравлични маркири;
- Минимален разход на гориво.

